

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Importador: Innova Plus SPA</b>                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| <b>Email: <a href="mailto:innovaplus.spa@gmail.com">innovaplus.spa@gmail.com</a></b>                                                                                                                                                             |                                           |
| Nombre comercial del producto                                                                                                                                                                                                                    | Lana de Vidrio Innova 80mm                |
| Nombre generico del producto                                                                                                                                                                                                                     | Rollos de Lana de Vidrio                  |
| Formato de presentacion                                                                                                                                                                                                                          | Rollo 1200mm x 7500 mm x 80 mm            |
| Unidades de productos contenidas en el envase                                                                                                                                                                                                    | 1                                         |
| Espesor (mm)                                                                                                                                                                                                                                     | 80 mm                                     |
| Masa Nominal (kg)                                                                                                                                                                                                                                | 8,64 kg                                   |
| Factor de resistencia termica a 20°C, R100, (m2K/W)                                                                                                                                                                                              | 185                                       |
| Densidad nominal (kg/m3)                                                                                                                                                                                                                         | 12 kg/m3                                  |
| Conductividad termica a 20°C, $\lambda$ , W/(m °K) (ASTM C 518)                                                                                                                                                                                  | 0,042 W/(m.K)                             |
| Combustibilidad (ASTM E84)                                                                                                                                                                                                                       | Incombustible (Sobre el estandar Grado A) |
| COEFICIENTE DE ABSORCION SONORO (ASTM C423)                                                                                                                                                                                                      | 0,75-1,24                                 |
| Maxima temperatura de trabajo °C (ASTM C 411)                                                                                                                                                                                                    | 450° libre, limitado a 100° el foil       |
| Diametro de Fibras Micras                                                                                                                                                                                                                        | 4.0-6.0                                   |
| Absorcion de Humedad (ASTM C533)                                                                                                                                                                                                                 | < 0,2% por volumen                        |
| <b>IMPORTANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 1) La humedad altera las propiedades térmicas de este material. Disminuir su espesor produce que la resistencia térmica de este producto disminuya. Para su correcta instalación siga las instrucciones del fabricante adjuntas a este producto. |                                           |
| 2) Este producto debe ser manipulado mediante el uso de elementos de protección personal, tales como guantes, mascarilla y lentes. Para su manipulación e instalación seguras siga las instrucciones del fabricante adjuntas a este producto.    |                                           |